

vodovodní baterie

art. BP 309.CR / BP309.PM.CR

Vodovodní baterie je určena pro připojení k beztlakovým zásobníkovým ohřívacům vody.

Doporučení výrobce

Baterie ošetřujte pravidelně běžnými čistícími prostředky bez příměsí brusných komponentů měkkým hadříkem nebo houbou.

Ovládání

Pohybem ovládací páky směrem k sobě ve střední poloze dojde k otevření mísiče a začne vytékat smíšená voda. Pohybem páky vlevo dojde k plnému průtoku pouze horké vody, pohybem doprava pouze studené vody. Pohybem ovládací páky směrem od sebe nebo k sobě dochází k regulaci množství vytékající vody.

Upozornění

Agresivní prostředky poškozují nenávratně povrch baterie.

Při ohřevu může kapat z ramínka malé množství vody, nejedná se o závadu.

Technické údaje

Funkce výrobku je zaručena při tlaku vody do 1 Mpa.
Maximální teplota vody je +80°C.

Barevné označení ovládací páky:

Červená = teplá voda

Modrá = studená voda

Montážní předpis

Doporučujeme odbornou montáž, nejlépe instalátorskou firmou. Na škody vzniklé neodbornou montáží se nevztahují záruční podmínky. Před vlastní montáží důkladně vyčistěte přívod vody. Na přívodu vody je nutné použít filtr. Balení obsahuje tělo baterie, ramínko a excentr s krytkou.

Připojte baterii pomocí převlečné matice se závitem G 3/4" a excentru na přívod vody (přívod vody by měl být zakončen vnitřním závitem G 1/2"). Trubičky průtokového ohříváče připevněte svěrnými maticemi na vrchu těla baterie (pokud je průtokový ohříváč vybaven připojovacími hadičkami s maticemi se závitem G 3/8", odšroubujte svěrné matice a připojte hadičky přímo na závity na těle ventilu). Při čelním pohledu je vstup vody do ohříváče vpravo, výstup teplé vody z ohříváče vlevo. Připojovací trubičky nebo hadičky k ohřívací nejsou součástí dodávky.

Schema zapojení

