

Nastavení BMET.IWM-PL3 a BMET.IWM-PL4 přes aplikaci

Nastavení se provádí přes NFC mobilní aplikaci **BMetering NFC Config**, která je zdarma ke stažení na **Googleplay** (IOS není podporován, jen Android).

Impulsní poměr X - Umožňuje zvolit hodnotu litr/puls výstupu modulu (pouze násobek K). Lze vybrat následující hodnoty: "(zařízení nevysílá impulsy), 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000. Tento index se vztahuje na kabel OUT1(bílý) a OUT3 (zelený, s výjimkou funkce dávkování).

Délka impulsu - Umožňuje zadat délku impulsu v ms (milisekundách) na výstupech OUT1 (bílá), OUT2 (žlutá) a OUT3 (zelená). Můžete zadat hodnotu v rozmezí 50 až 300 včetně extrémů. Pokud je délka impulsu příliš dlouhá v porovnání s počtem impulsů (překrývání impulsů), dojde k tzv. Může se objevit alarm "Špatné nastavení pulsu". V takovém případě je vhodné snížit hodnotu délky impulsu (ms). Doporučuje se ponechat výchozí hodnotu (100 ms).

Impulsní poměr Y - Umožňuje vložit hodnotu litr/puls dávkovacího výstupu. Můžete zvolit hodnotu v rozmezí 1 až 65535. Do tohoto pole musíte vkládat pouze násobky K: hodnota se vztahuje pouze k dávkovací funkci.

OUT3 Setting (Nastavení OUT3) - Umožňuje vybrat funkci kabelu OUT3 (zelený). Je možné vybrat jednu z následujících funkcí:

Absolutní počet	Vysílá puls každou (Poměr pulsů X / Index K) otáčku s ohledem na otáčky v opačném směru a jejich odečtení. Představuje litry, které skutečně prošly vodoměrem.
Počet zpětných toků	Odesílá jeden puls každý (Poměr pulsů X / Index K) otáčení v opačném směru.
Dávkování	Vysílá jeden impuls při každém (Poměr impulsů Y / Index K) otočení směrem dopředu. Funguje pouze s polem Pulse Ratio Y.
Bezbariérový	Žádné impulsy. Výběrem této položky se chování OUT3 zcela vypne.



←

PL3 / PL4

?

State: TAG detected

Water meter type:

Select...

K index:

Select...

Pulse ratio X:

Select...

Pulse ratio Y:

OUT3 Setting:

Select...

Pulse length:

Alarms:
Magnetic Alarm
Tamper Alarm
Wrong Pulse Setting

READ

WRITE

BLOCK

[náhled aplikace v Google Play:](#)

BMetering NFC Config

B METERS s.r.l.

10 tis.+
Stahování

PEGI 3



Google Play

Nainstalovat



Sdílet



Přidat do seznamu přání

Tato aplikace umožňuje nastavit zařízení NFC od společnosti B METERS. Tato zařízení se skládají z elektronického pulzního výstupního modulu, drátového MBUS modulu a bezdrátového MBUS modulu, jsou kompatibilní s jednovodovými suchými a mokřými ciferníky, vícevodovými suchými a mokřými ciferníky a vodoměry typu wolman. Další podrobnosti o měřicích a modulech naleznete na webových stránkách www.bmeters.com

BMetering NFC Config

Select the module type to begin...

IWM-PL3 / IWM-PL4

IWM-TX3 / IWM-TX4

IWM-MB3 / IWM-MB4

IWM-LR3 / IWM-LR4

IWM-TX5

Select Meter

CPR-M3-I AF

CPR-M3-I AC

GMDM-I AF, GMB-I AF, GMB-RP-I AF

GMDM-I AC

WDE-K50 AF (up to DN125)

WDE-K50 AF (DN150 and DN200)

WDE-K50 AC (up to DN125)

WDE-K50 AC (DN150 and DN200)